



MCR Safety Welding SX39136



100% Algodón de inflamabilidad limitada ASTM D6413

Toda la ropa de algodón con inflamabilidad limitada esta elaborada con 100% algodón verde de 9 onzas, material fresco y cómodo que es tratado con inflamabilidad limitada acorde a los estándares ASTM D6413. Estos productos brindan protección económica contra salpicaduras en general y salpicaduras de líquido fundido y resisten hasta 50 lavadas convencionales o 25 lavadas de tipo industrial.

Talla

ITEM	Talla	Color (In)	Peso caja (In)
SX39136	Estandar	Verde	35.42




Detalles

Material	Algodón
Color	Verde
Tamaño	Estándar



Certificaciones

ASTM D6413 Exposiciones térmicas de corta duración al fuego.



Empaque

Empaque final:

Empaque interior: 1 Pieza
Empaquetado en Empaque individual
Caja con 72 Piezas

Peso por caja: 35.42 Piezas

Dimensiones: 53 x 42 x 30 cm

Elaborado en: México



Aplicaciones

Automotriz

Fabricación de motores

Manejo de piezas fundidas

Fabricación de piezas

Tratamiento térmico de productos metálicos

Fabricación de carrocería, camiones y remolques

Relleno de agujeros y costuras de productos metálicos fabricados

Fabricación de vehículos

Pintura y reparación de equipos y maquinarias

Construcción

Plomería

Soldadura de componentes y tuberías.

Metalúrgica

Forja y Estampado

Soldadura

Taller mecánico

Soldadura

Minería de carbón

Manejo de máquinas de soldadura

Petróleo y gas

Almacenamiento y transporte de tuberías

Soldadura de componentes y tuberías.

Soldadura

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerado como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizarla evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.

MCR Safety Latinoamérica
Av del sauce 1600, La Angostura
San Luis Potosí, S.L.P 78117 México



www.mcrcsafety.com.mx
@MCRSafetylatinoamerica
(+52) 444 102 5579